



SOUFFLEUSES POUR TROTTOIR

Les souffleuses à trottoir P-254 & P-542

Souffleuses conçues pour répondre aux besoins des municipalités requérant une souffleuse robuste pouvant être utilisée dans des endroits étroits. L'équipement standard comprend des vis dentelées permettant de pénétrer plus facilement dans la neige durcie ou glacée.

P-254

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 vis pleines dentelées
- Couteau du bas remplaçable en acier standard, réversible
- Couteaux latéraux fixes en acier standard
- Patins à ajustement rapide en acier standard
- Kit de rotation de chute pour moteur hydraulique
- Moteur hydraulique MLH-315 pour rotation de la chute
- Arbre de commande
- Rotor et vis balancés



Puissance recommandée
50 à 75 ch



PSIG-7486



PCG-7486



PCT-7486-HD



P-542

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 vis à ruban dentelé
- Couteau du bas SIT1-542 en acier carbone
- Patins à ajustement rapide avec semelle en acier carbone 450
- Arbre de commande
- Rotor et vis balancés



Puissance recommandée
30 à 55 ch



CST-4872



PSIG-5472

Peut être montée sur une variété de véhicules utilisés pour l'entretien des trottoirs. Offert avec entraînement par arbre de commande ou hydraulique. Contactez-nous pour vos besoins spécifiques.

SPÉCIFICATIONS	P-254	P-542	
Puissance recommandée	50 à 75 ch	30 à 55 ch	
Largeur de travail	po. (mm)	54" (1372)	
Hauteur de coupe couteaux latéraux	po. (mm)	51" (1295)	NA
Diamètre du rotor	po. (mm)	26" (660)	
Profondeur du tambour	po. (mm)	12" (305)	10 1/2" (267)
Nombre de pales du rotor	4 pales courbées		
Diamètre - arbre du rotor	po. (mm)	1 9/16" (40)	
Vitesse du rotor	540 RPM		
Nombre de vis sans fin	2 vis pleines dentelées	2 vis à ruban dentelé	
Diamètre des vis sans fin	po. (mm)	haut : 16" (406) bas : 16" (406)	haut : 14 1/2" (368) bas : 18 1/2" (470)
Chaîne d'entraînement	No. 80	No. 60	
Arbre de commande	T60	T50	
Roulement à billes	po. (mm)	Cage de fonte ductile - 1 1/4" (32)	
Catégorie d'attache	1 & 2	1	
Nombre de boulons de cisaillement	1 au rotor & 1 aux vis		
Couteau	Acier réversible 1/2" X 4" (Options : Acier carbone 450 1/2" x 4" ou 1/2" x 6")		Acier carbone 1/2" X 3" (Options : Tivar, acier inoxydable 1/2" x 3")
Patins	Ajustables, acier standard (Options : Industriels avec semelles en acier carbone 450)		Ajustables, industriels avec semelles en acier carbone 450 PHD-4872 (Options : Rocktec, acier inoxydable)
Rotation de chute	Sur glissière de UHMV. Moteur hydraulique MLH-315 avec valve d'amortissement incluse		Sur glissière de UHMV. Choix de moteur hydraulique MLH-125 ou MLH-250 avec valve d'amortissement incluse.
Couleur	Jaune Industriel		
Performance approximative	650 tonnes impériales/heure		550 tonnes impériales/heure
Poids	lbs (kg)	1400 (635)	1100 (499)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pronovost
On s'attache à la performance

Concessionnaire:

2014-03

